



Pressemitteilung Februar-2014

Die LUNOS 160er – ab 2014 im neuen Baukastensystem

„LUNOS steckt alles in ein Rohr“

Das 160er Rohr, bei LUNOS Kunden ein alter Bekannter, kann eine Menge an Technik aufnehmen. Mittlerweile gibt es fünf unterschiedliche Lüftungsgeräte, die in diesem Rohr Ihre Arbeit verrichten.

Für Sanierung oder Neubau gleichermaßen geeignet, wird die 160er Serie jetzt noch attraktiver.

Um die Auswahl der Gräte und den einzelnen Zubehörteilen, wie Innenblenden, Wetterschutzgittern und auch LUNOthem noch einfacher zu gestalten, gibt es ab 2014 das 160er Baukastensystem.

Bei diesem Schritt wurde besonders auf die Vereinfachung und Kompatibilität der einzelnen Bauteile geachtet. So gibt es zum Beispiel nur noch zwei Rohrtypen, die sich nur durch ihre Länge unterscheiden, jedoch als Standard- und LUNOthemrohr geeignet sind.

Jeder 160er Lüfter besteht aus 4 wählbaren Komponenten: Einschub, Rohr, Innenblende und Außengitter.

Einschübe für die 160er Serie

gibt es mit den verschiedensten Funktionen:

- Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume oder Funktionsräume (Bad & Küche),
- reine Abluftgeräte
- Zuluftgeräte
- Außenwand-Luftdurchlässe zur Frischluftversorgung.

Eine Ausnahme ist aufgrund der Wirkungsweise des neuen Lüfters e⁹⁰ mit Wärmerückgewinnung nicht zu vermeiden: Der e⁹⁰ Einschub wird mit Serien Innen- und Außenblende ausgeliefert. Andere Blenden können nicht verwendet werden. Daher wird zur Komplettierung nur das Rohr benötigt.

In der Rohrauswahl stehen zwei Längen zur Verfügung, die mit sämtlichen Informationen für die unterschiedlichen Anwendungen versehen sind. Auch bei den Innenblenden haben Sie die Wahl zwischen zwei Typen: Die Standard Innenblende und die Schallschutzblende, bei der die Normschallpegeldifferenz um bis zu 9 dB erhöht werden kann.

Die 4. Komponente lässt wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten zu. Die LUNOS Außengitter gibt es in verschiedenfarbigen Kunststoff- oder Metallausführungen. Zudem kann als Fassadenseitiger Abschluss das LUNOthem verwendet werden. Dieses Bauteil zeichnet sich dadurch aus, dass es die Gitteröffnung von der Fassade in den Laibungs- oder Sturzbereich des Fensters verschiebt. Bei der Auslegung von Wohnungen oder Wohnhäusern können die verschiedenen 160er Lüfter mithilfe des LUNOS Planungstools nach den aktuellen Normen wie EnEV und DIN 1946-6 effizient kombiniert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Preisliste und auf www.lunos.de.